

通電火災

感震ブレーカーの取付けはお早めに!



# 感震ブレーカー等簡易タイプ の決定版 YAMORI ヤモリ



平成27年5月  
推奨マーク取得  
一般財団法人日本消防設備安全センター推奨

2つ星 ★ ★ 商品

内閣府「感震ブレーカー等簡易タイプ」  
性能評価ガイドラインに簡易タイプ  
としては唯一標準試験合格

※平成27年3月現在

- 震度5強以上  
でブレーカーを遮断
- バネの力  
で確実動作
- 強力固定  
の両面接着材
- 簡単取付け  
工具不要
- 各種分電盤対応
- ヤモリを使った関連商品  
(裏面をご覧ください)



● 特許出願中

ググっとブレーカーを切る。

大きな地震後の電気火災による延焼を防ぐため  
内閣府は早急な対策を推奨しています。





# 平成27年5月 推奨マーク取得

●一般財団法人  
日本消防設備安全センター推奨

# 2つ星★★商品

●内閣府「感震ブレーカー等簡易タイプ」  
性能評価ガイドラインに  
簡易タイプとしては唯一標準試験合格  
※平成27年3月現在

内閣府は、平成27年3月31日、今後10年間で設置率25%目標を閣議決定しました。大地震の際に電気火災を防ぐため、木造住宅が多い市街地に「感震ブレーカー」の設置が本格化します。横浜市等、地方自治体は既に動き出しています。避難時にブレーカーのスイッチを切って逃げる余裕はないと思われるので、自動で確実にスイッチが切れる感震ブレーカーアダプター「ヤモリ」をお早めにお取付け下さい。



感震ブレーカーアダプター「ヤモリ」YAMORI [GV-SB1・特許出願中] 【商品仕様】商品名：感震ブレーカーアダプター「ヤモリ」品番：GV-SB1 素材：ABS ポリカーボロイ POM ステンレス材 アクリル系接着材 寸法：幅 66mm×高さ 145mm×奥行き 55mm 外観：ホワイト 重量：70g 使用環境：-20℃～40℃ 耐久性：10年 構成：本体×1 アルコールパッド×1 取扱説明書×1

## 簡単・確実 Q&A

**Q** 大きな揺れが来たら「ヤモリ」自体が落ちるんじゃないの？

**A** 長年に渡り、数多くの実績がある両面接着材で強力固定。工具不要の簡単取付けです。

**Q** 付けっぱなしだと錆び付いて肝心な時に作動しないんじゃないの？

**A** 主要部分をきちんと保護した設計です。震度5強以上の揺れで確実にバネの力でググッと押しつけてスイッチを切ります。テストスイッチで定期点検も出来ます。

**Q** うちの分電盤にも取付けできる？  
すごく古いんだけど・・・

**A** 各種分電盤に簡単に取付け出来ます。




**Q** うちの切りたくないスイッチがあるんだけど、どうにかならないの？

**A** 分岐ブレーカー選択遮断アダプターで切るスイッチを選べます。  
(近日発売予定)

## さらに安心。ヤモリ関連商品!! (ヤモリオプション&ヤモリシリーズ)

ヤモリ専用オプション  
フタ付分電盤対応



●特許出願中

ヤモリ・デ・リモート

品番：GV-AR1

インテリジェント  
懐中電灯

地震(震度4以上)、停電で10秒以内に作動  
点灯・警報音でお知らせ  
・非常時アラーム・SOSブザー・ハンズフリー  
・充電式だからいつでも使える

光ルヤモリ

型番：KK-201



●特許出願中

ヤモリ専用オプション  
ブレーカーのスイッチが硬い時、スイッチのストロークが長い時、ヤモリと連動(セット品も有ります。GV-APSET1)



●特許出願中

パワーヤモリ

品番：GV-AP1

コンセント用ヤモリ  
特定コンセントの電気を遮断

感震コンセント

品番：KC-101



壁に確実に  
接着固定で  
抜け防止!

●特許出願中

製造・販売：株式会社リンテック21  
〒108-0074 東京都港区高輪 4-1-18-2F  
MAIL：info\_lintec21@lintec21.com  
お問い合わせ TEL：03-5798-7801  
(受付時間/平日9:00~17:00土日祝休み)

株式会社 リンテック21  
www.lintec21.com



お求めはこちらで